



SERVICE INFO – LuK 0073



Montážní pokyny

Používání maziv u vypínacích ložisek

U vypínacích ložisek v aktuálním programu produktů jsou použity tři různé typy pouzder. S těmito pouzdry je nutné při údržbě a opravách manipulovat různými způsoby. Je třeba dodržet následující body:

- Před montáží je nutno zkontrolovat opotřebení vypínacího ložiska, vypínací vidlice a vodicího pouzdra. Poškozené díly musí být vyměněny
- Je nutné odstranit nečistoty v pouzdře vypínacího ložiska a ve vodicím pouzdře
- Pokud je pouzdro vypínacího ložiska z kovu (obrázek 1), musí být namazáno trochou maziva. Volba maziva závisí na doporučení výrobce vozidla. Když nejsou k dispozici žádné údaje, může být použito jako alternativní mazivo Castrol Olista Longtime 1 nebo 2
- Plastová pouzdra (obrázek 2) nebo pouzdra potažená PTFE (polytetrafluoretylen) (obrázek 3) se nesmí mazat žádným mazivem



Obrázek 2: Vypínací ložiska s plastovými pouzdry se nesmí mazat mazivem



Obrázek 3: Vypínací ložiska s pouzdry s potahem PTFE se nesmí mazat mazivem



Obrázek 1: Vypínací ložiska s kovovými pouzdry se musí mazat mazivem

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Chcete vědět víc? Můžeme vám pomoci!

Schaeffler CZ s.r.o.

Tel. +420 267 298 601-7

Hotline +420 602 240 554

aftermarket.cz@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.cz



SCHAEFFLER
REP>XPERT

LuK 0073