



REINZOSIL -t

REINZOSIL -t

REINZOSIL -t



- Die transparente Variante von REINZOSIL für sichtbare Dichtverbindungen
- Lösungsmittelfreie, dauerelastische, schnell austrocknende Silikon-Dichtmasse
- Hochtemperaturbeständig von -50 °C bis +200 °C
- Sehr gute Medienbeständigkeit
- Schnelles, säurefreies Aushärten
- Geruchlos
- Kein Gefahrgut
- Zur Abdichtung mit Dichtspalt > 0,15 mm

- The transparent version of REINZOSIL for visible sealing joints
- Solvent-free, permanently elastic, fast-curing silicone sealing compound
- Resistant to temperatures from -50 °C to +200 °C
- Very good fluid resistance
- Fast, acid-free curing
- Odorless
- Non-hazardous substance
- Sealing gap > 0.15 mm

- La version transparente de REINZOSIL pour des joints d'étanchéité visibles
- Pâte d'étanchéité sans solvants, durcissement rapide, élasticité durable, à base de silicium
- Températures maximales de -50 °C à +200 °C
- Excellente résistance
- Durcissement rapide sans dégager d'acides
- Sans odeur
- Pas considérée comme matière dangereuse
- Conçue pour étancher des surfaces séparées par un interstice > 0,15 mm

Artikel-Nr. Verpackungseinheit

Tube 70 ml 70-31453-00 25 Tuben im Theken-Display



Article no. Packaging unit

Tube 70 ml 70-31453-00 25 tubes in countertop display



N° d'article Emballage

Tube 70 ml 70-31453-00 25 tubes dans un emballage de présentation pour comptoir



REINZOSIL -t

REINZOSIL -t

REINZOSIL -t



- La versión transparente de REINZOSIL para uniones selladas visibles
- Masilla de sellado de silicona de rápido endurecimiento, sin disolventes y de elasticidad duradera
- Resistente a temperaturas de -50 °C a +200 °C
- Muy buena resistencia a los medios
- Endurecimiento rápido sin ácidos
- Inodora
- No es un medio peligroso
- Para el sellado con ranura de sellado > 0,15 mm

- La variante trasparente di REINZOSIL per giunti visibili
- Mastice siliconico con elasticità permanente ad essiccatore veloce e senza solventi
- Resistente alle temperature elevate da -50 °C a +200 °C
- Ottima resistenza ai mezzi
- Indurimento veloce e senza acidi
- Inodore
- Prodotto non pericoloso
- Per sigillatura con fessura > 0,15 mm

- A versão transparente do REINZOSIL para juntas de vedação visíveis
- Massa vedante de silicone sem solventes, permanentemente elástica, de endurecimento rápido
- Resistente a temperaturas de -50 °C até +200 °C
- Excelente resistência a substâncias
- Endurecimento rápido, sem ácidos
- Inodoro
- Não é um produto perigoso
- Para vedar superfícies planas com uma fenda > 0,15 mm

Número del artículo Unidad de embalaje

Tube 70 ml 70-31453-00 25 tubos para expositor de mostrador



Articolo n. Unità d'imballaggio

Tubetto da 70 ml 70-31453-00 25 tubetti in espositore da banco



Ref.^a Quantidade por embalagem

Tubo de 70 ml 70-31453-00 25 tubos em expositor de balcão





REINZOSIL -t

REINZOSIL -t

REINZOSIL -t

- Прозрачный вариант REINZOSIL для видимых уплотнительных соединений
- Быстро затвердевающая силиконовая уплотняющая масса постоянной эластичности, без содержания растворителя
- Выдерживает температуру от – 50 °C до + 200 °C
- Очень хорошая устойчивость к воздействию технологических сред
- Быстрое отверждение без кислоты
- Без запаха
- Не является опасным материалом
- Для герметизации с уплотнительным зазором > 0,15 mm

Артикул № Единица упаковки

Туба 70 мл 70-31453-00 25 туб на дисплее

Термостойкий до
+200 °C

REINZOSIL -t

REINZOSIL -t

REINZOSIL -t

- Η διαφανής παραλλαγή του REINZOSIL για ορατά σφραγίσματα
- Χωρίς διαλυτικά, μονίμως ελαστικό, στεγανοποιητικό σιλικόνης ταχείας σκλήρυνσης
- Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες από – 50 °C έως + 200 °C
- Πολύ καλή αντοχή σε όλα τα μέσα
- Ταχεία σκλήρυνση, χωρίς οξέα
- Άοσμο
- Ακίνδυνο εμπόρευμα
- Για στεγανοποίηση με διάκενο στεγανοποίησης > 0,15 mm

Αρ. είδους Μονάδα συσκευασίας

Σωληνάριο 70-31453-00 25 σωληνάρια για εκθετήριο πάγκου

Ανθεκτικό σε θερμοκρασία έως
+200 °C

- Przezroczysta masa REINZOSIL do widocznych połączeń uszczelnionych
- Bezropuszczalnikowa, trwale elastyczna, szybko utwardzana silikonowa masa uszczelniająca
- Wysoka odporność temperaturowa w zakresie od – 50 °C do + 200 °C
- Bardzo dobra odporność na działanie mediów
- Szybkie utwardzanie bezkwasowe
- Bezzapachowa
- Nie jest substancją niebezpieczną
- Do uszczelniania połączeń ze szczerbiną > 0,15 mm

Nr art. Jednostka opakowania

Tuba 70 ml 70-31453-00 25 tuby w displayu ekspozycyjnym

Odporność na temperaturę do
+200 °C

- Gözle görünen sızdırmazlık bağlantıları için REINZOSIL şeffaf varyasyonu
- Çözücü içermeyen, hep elastik, hızlı sertleşen, silikon esaslı conta maddesi
- – 50 °C ile + 200 °C arasında yüksek ısı dayanımı
- Çok iyi malzeme dayanıklılığı
- Hızlı, asitsiz sertleşme
- Kokusuzdur
- Tehlikeli madde değildir
- > 0,15 mm conta boşluklarının contalanmasında kullanılır

Ürün no. Ambalaj birimi

Tüp 70 ml 70-31453-00 tezgahta sergilemek için 25 tüplük ambalaj

+200 °C
derece sıcaklığı kadar dayanıklı

REINZOSIL -t

REINZOSIL -t

REINZOSIL -t

- REINZOSIL 的透明型号，用于可见的密封连接
- 不含溶剂、弹性持久、硬化迅速的硅密封剂
- 耐温度变化，– 50 °C 至 + 200 °C
- 极佳的介质耐受性
- 快速、无酸的硬化
- 无嗅
- 非危险品
- 用于密封间隙 > 0.15 mm 的密封

رقم المنتج وحدة التغليف

عبوة 70 مل 70-31453-00 25 عبوة في كرتون للعرض

مقاومة درجة الحرارة حتى
+200
درجة مناسبة

货号 包装单元

每管70 ml 70-31453-00 每个柜台展架内25管

+200 °C
耐高温至